

NEW LIGHT Respaldo MALLA

| Modelo | A | B | C | C.1 | D | Métraje Respo Volumen |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 9.319-RAY R50 Respaldo Alto. Sin brazos. Sincro cinco posiciones. Ruedas de 65 mm básicas | 164 | 175 | 189 | 197 | 234 | 0,70 m 13,00 kg 0,18 m³ |
| 9.319-RAY Respaldo Alto. Sin brazos. Sincro cinco posiciones. Ruedas de 65 mm autofrenadas. | 170 | 181 | 195 | 203 | 240 | |
| 9.319-RXY R50 Respaldo Alto con cabecero. Sin brazos. Sincro cinco posiciones. Ruedas de 50 mm básicas. | 214 | 227 | 244 | 253 | 304 | 0,80 m 14,00 kg 0,25 m³ |
| 9.319-RXY Respaldo Alto con cabecero. Sin brazos. Sincro cinco posiciones. Ruedas de 65 mm autofrenadas. | 220 | 233 | 250 | 259 | 310 | |



NEW LIGHT Respaldo TAPIZADO

| Modelo | A | B | C | C.1 | D | Métraje Respo Volumen |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 9.320-RAY R50 Respaldo Alto. Sin brazos. Sincro cinco posiciones. Ruedas de 50 mm básicas | 188 | 199 | 213 | 225 | 258 | 1,30 m 13,00 kg 0,18 m³ |
| 9.320-RAY Respaldo Alto. Sin brazos. Sincro cinco posiciones. Ruedas de 65 mm autofrenadas. | 194 | 205 | 219 | 231 | 264 | |
| 9.320-RXY R50 Respaldo Alto con cabecero. Sin brazos. Sincro cinco posiciones. Ruedas de 50 mm básicas. | 238 | 251 | 268 | 281 | 328 | 1,40 m 14,00 kg 0,25 m³ |
| 9.320-RXY Respaldo Alto con cabecero. Sin brazos. Sincro cinco posiciones. Ruedas de 65 mm autofrenadas. | 244 | 257 | 274 | 287 | 334 | |



INCLUYE: TENSOR LUMBAR AJUSTABLE EN ALTURA (1D)



OPCIÓN: TENSOR LUMBAR AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD (2D)

ESTÁNDAR:

- Base poliámidas
- Ruedas de 65 mm autofrenadas.
- Ruedas de 50 mm básicas (modelos R50).
- Mecanismo Sincro cinco Posiciones (RAY, RXY).

- Respaldo de malla colores según muestrario (modelos 9.319).
- Respaldo tapizado colores según muestrario (modelos 9.320).
- Tensor lumbar flexible regulable en altura incluido.
- Marco de respaldo negro.
- Cabecero (modelos RX).

| OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS | PVP |
|---|--------------|
| MECANISMO SYNCRO 5P | + 0 |
| MECANISMO SYNCRO 5P CON TRASLA | + 16 |
| MECANISMO APT (sincro AutoPesante con Traslado incluido) | + 14 |
| MECANISMO SYNCRO 24H | + 30 |
| MECANISMO SYNCRO 24H CON TRASLA (se recomienda uso base mínima Ø 670mm) | + 60 |
| SHIFT SYSTEM (Movimiento autónomo envolvente. De respaldo. De asiento y respaldo) | + 50 + 80 |
| Embalaje (silla giratoria desmontada) Caja RA 0,18 m³ Caja RX 0,25 m³ | + 10 + 12 |
| TENSOR LUMBAR 2D (Regulación en altura y profundidad) | + 15 |
| Asiento en goma inyectada de poliuretano tipo látex. Densidad superior a 55 kg/m3 | + 12 |
| Asiento en malla traspirable | + 40 |

| OPCIÓN BRAZOS REGULABLES | PVP |
|--|------------------------------|
| Poliámidas negro · C/B 2 (1D) regulable en alto y ancho · C/B 22 (2D) regulable en alto y ancho | + 28 + 35 |
| Poliámidas negro. Apoyabrazos tacto blanco · C/B 26 (2D) regulable en alto, profundidad y giro · C/B 27 (3D) regulable en alto, profundidad y giro · C/B 28 (3D) regulable en alto, profundidad y ancho · C/B 29 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho | + 28 + 33 + 36 + 42 |
| Poliámidas negro. Apoyabrazos blanco integral · C/B 5 (6D) regulable en alto, profundidad y giro · C/B 12 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho | + 51 + 55 |
| Aluminio pulido. Apoyabrazos tacto blanco (disponible septiembre 2021) · C/B 40 (3D) regulable en alto, profundidad y giro · C/B 41 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho | + 62 + 68 |
| Abatible. Poliámidas negro. Apoyabrazos semiblando integral · C/B 3 (2D) regulable en alto y abatible hacia atrás. (20,71) | + 70 |
| Aluminio pulido. Poliámidas negro. Apoyabrazos blanco integral · C/B 7 (6D) Regulable en alto, profundidad y ancho. | + 95 |

| OPCIONES BASES | PVP |
|--|------|
| Base poliámidas pirámide grande Ø 680 mm (Recomendada para sillas con Traslado). | + 0 |
| Base aluminio pulido 3 Ø 652 mm (pulido/negro) | + 29 |
| Base aluminio pulido 1 Ø 700 mm | + 30 |
| Base aluminio pulido 2 Ø 670 mm | + 45 |
| Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm. | + 45 |

| OPCIÓN BRAZOS FIJOS | PVP |
|-----------------------------|------|
| Poliámidas negro · C/B 1 | + 22 |

| OPCIONES RUEDAS (Sobre estándar con ruedas de 65mm autofrenadas) | PVP |
|--|-----|
| Rueda 65 autofrenada | + 0 |
| Rueda 65 autofrenada con banda de goma | + 6 |
| Rueda 50 autofrenada con banda de goma silenciosa (recomendada con bases metálicas). | + 7 |
| Rueda 50 autofrenada con banda de goma | + 1 |