

Equis



Ficha técnica

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m ³). Con regulación de altura.	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m ³). No incluidos.	PESO	Versión asincro: 15,0 Kg Versión contacto: 13,0 Kg
BRAZOS	No incluidos.	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	Norma UNI EN 1335 1 - 2 - 3
MECANISMOS	ASYNCR0. CONTACTO PERMANENTE.		

EQUIS ASYNCR0

Ancho ext	58 cm
Ancho int	48 cm
Fondo	49 cm



EQUIS CONT. PERMANENTE

Ancho ext	57 cm
Ancho int	45 cm
Fondo	51 cm



EQUIS	A-BS-G-L-R	MICRO	NAPPEL	PIEL	T-CLIE	METRAJE
ASYNCR0						65 cm
CONT. PERMANENTE						65 cm

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda	● BRAZOS	Brazo Tecn0 Regulable 2D
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda	Brazo Two	
Rueda D.65 Blanda	Brazo Star	
Tope	Brazo Breton	
Pistón Cromado	Brazo 2	
Base Estándar Aluminio D.640	Brazo 3	
Base Piramidal Cromo D.650	Brazo 6	
Slider (Desplazamiento Asiento)	Brazo 16 Regulable 1D	
NOVEDAD	Brazo 13 Regulable 1D	