



FICHA TÉCNICA



RESPALDO	VERSIÓN RESPALDO MALLA Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, azul o rojo.
RESPALDO	VERSIÓN RESPALDO TAPIZADO Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m3).
BRAZOS	No incluidos.
MECANISMOS	ASYNCRO.
BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

PESO 16,0 kg

CERTIFICADOS Y ENSAYOS [Norma UNI EN 1335 1 - 2 - 3](#)



COMPONENTES DE SERIE	
Brazo NO INCLUIDO.	
Mecanismo Asyncro.	
Base piramidal Style nylon D.640.	
Rueda D.50 estándar Style.	

OPCIONES			
Rueda D.50 Style Blanda		MALLA	TAPIZADO
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda		MICRO	
Rueda D.65 Blanda		NAPPEL	
Topo		PIEL	
Pistón Cromado		T-CLIE	
Base Estándar Aluminio D.640		METRAJE	63 cm 63 cm
Base Piramidal Cromo D.650			
Slider (Desplazamiento Asiento)			
Brazo Two			
Brazo Star			
Brazo Breton			
Brazo 2			
Brazo 3			
Brazo 6			
Brazo 16 Regulable 1D			
Brazo 13 Regulable 1D			
Brazo Colox Regulable 2D <b>NOVEDAD</b>			
Brazo Tecno Regulable 2D			



ATHENEA MALLA

ATHENEA TAPIZADA