



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja", color Negro.
CABEZAL	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en "nido de abeja". Regulable en altura e inclinación. Desmontable.
RESPALDO	Estructura de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad.

ASIENTO

Carcasa de polipropileno reforzada con fibra de vidrio, soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma inyectada de alta densidad (45kg/m³). Tapizado especial "nido de abeja".

BRAZOS

Fabricado en nylon reforzado con fibra de vidrio, apoyo flex de poluretano. Regulación en altura.

MECANISMOS

SYNCRON.

BASE

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.

RUEDAS

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

PESO

Versión cabezal 23,5 Kg
Versión sin cabezal 22,5 Kg

CERTIFICADOS Y ENSAYOS

NORMA UNE EN 1335-1:2000 / AC: 2002 - UNE EN 1335-2: 2018.



COMPONENTES DE SERIE

- Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
- Versión cabezal. Cabezal regulable en altura e inclinación. Desmontable.
- Goma flexible en asiento de alta densidad.
- Apoyo lumbar regulable en profundidad.
- Brazo 1D regulable en altura.
- Mecanismo Sincro.
- Base piramidal nylon D.660.
- Rueda D.50 blanda (suelos delicados).



ASIS CABEZAL

ASIS SIN CABEZAL