



## FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (28kg/m3). Con regulación de altura.
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m3).

BRAZOS	No incluidos.
MECANISMOS	ASYNCRO, CONTACTO PERMANENTE.
BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

PESO	Versión asyncro: 15,0 Kg Versión contacto: 13,0 Kg
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3



COMPONENTES DE SERIE	TEJIDOS	ASYNCRO	C. PERMANENTE
Respaldo regulable en altura.	A-BS-G-L-R		
Brazo NO INCLUIDO.	MICRO		
Mecanismo Asyncro o Contacto Permanente.	NAPPEL		
Base piramidal Style nylon D.640.	PIEL		
Rueda D.50 estándar Style.	T-CLIE		
	METRAJE	63 cm	63 cm

  

OPCIONES
Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65 Blanda
Topo
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Base Piramidal Cromo D.650
Slider (Desplazamiento Asiento)
Brazo Two
Brazo Star
Brazo Breton
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6
Brazo 16 Regulable 1D
Brazo 13 Regulable 1D
Brazo Colox Regulable 2D <b>NOVEDAD</b>
Brazo Tecno Regulable 2D



EQUIS ASYNCRO

EQUIS CONTACTO PERMANENTE